



GREEN TOILET

Light

BRUKSANVISNING



GRATTIS FÖR ETT EKOLOGISKT VAL!

Genom att använda en torrtoalett kan du spara rent vatten och återvinna näringsämnen på din egen tomt, samtidigt som du uppnår betydande ekonomiska besparingar. Green Toilet Light är en torrtoalett som separerar urin från fast toalettavfall på sitsen. Flytande avfall går ut ur den främre skålen och samlas upp separat, medan fast avfall samlas upp i avfallsbehållaren i toaletten.

INSTALLATION I ETT UTHUS

Green Toilet Light installeras direkt på golvet på en plats där en underhållslucka kan göras i toalettens bakvägg. Det rekommenderas att först markera bakväggen med en markör för att ange var luckan ska göras, och sedan såga längs markeringen. Själva toaletten kan användas som mall för denna process.

När luckan är gjord kan toaletten placeras mot bakväggen. Toalettens ram är utformad på ett sätt som döljer det sågade området bakom ramens kant.

Därefter måste du bestämma vilken sida du ska köra ventilationsröret. Det finns färdiga platser för röret att gå ut på båda sidor om toalettstolen. När du har gjort ditt val, skär ett hål för ventilationsröret på den sidan. En kniv kan användas för att skära, eftersom skärsömmen redan är tunn.



Sätt in ventilationsröret i öppningen och fortsätt med ventilationsrören som du vill, antingen genom taket eller väggen. Du kan behöva använda böjstycken eller flexibla rör för installationen, som kan köpas från Näranaturen eller en järnaffär. Observera att ventilationen fungerar bäst när röret dras så rakt som möjligt. Om du behöver göra hörn kan det vara bra att lägga till en vindfläkt (tillval) i änden av röret för att förbättra luftflödet.

När avluftningsröret är på plats, lägg till en vindhuv i änden av det för att förhindra inträde av regnvatten in i röret.

För att fortsätta installationen måste du välja den sida från vilken vill du ta ut urinslangen. Det finns färdiggjorda genomgåendehål på båda sidor av baksidan av toalettramen som du kan använda. Genomborra bara en av dem med en kniv och urinslangen i den.

Om du behöver ytterligare slang kan du köpa den från Näranaturen eller en lokal järnaffär. När du har fått slangen på plats, anslut den till uppsamlingsbehållaren (tex. en dunk) eller filtret. Placera sedan biopåsen och avfallsbehållaren under sitsen och sätt på bakstycket på toaletten.



INSTALLATION INOMHUS

För inomhusinstallationer kan Green Toilet Light installeras utan underhållsöppning i bakväggen. För att tömma avfallsbehållaren, vänd toalettramen åt sidan för att ta bort behållaren bakifrån.

Ventilationsrören monteras på samma sätt som vid utomhusinstallationen, men det kan vara nödvändigt att delvis använda ett flexibelt rör för att förenkla underhållet. För inomhusinstallationer rekommenderas dessutom att använda en elektrisk kanalfläkt för att säkerställa effektiv ventilation i alla situationer.



ANVÄNDNING OCH SERVICE

Green Toilet Light används sittande, inklusive män. Urinen rinner korrekt från den främre skålen till urinslangen. Fast avfall och papper samlas i en avfallsbehållare som kan klädas med biologiskt nedbrytbara påsar för att underlätta underhållet. Det behövs inget strömmaterial i en urinseparerande toalett, men det kan användas om man vill. Det rekommenderas att skölja urinsålen med vatten efter användning tex. med en vattenkanna om inget tryckvatten finns tillgängligt. Detta förhindrar att sediment bildas i röret. Urinalkapslar kan också användas för detta ändamål.

För att hantere toalettavfall behöver du....

1. En dunk eller annan behållare för förvaring av urin. Alternativt kan ett filter och ejektortank användas för att ytterligare använda urin på gården. Om du är intresserad av dessa alternativ, kontakta oss på Näranaturen. När behållaren är full kan du använda den näringsrika urinen för att vattna och gödsla dina växter. Späd urinen med mycket vatten före användning och observera att gödningen bör avbrytas mellan juli och augusti för att undvika att störa växternas förberedelser inför vintern. Låt inte urin hamna i vattendrag, eftersom det innehåller mycket näringsämnen. Håll ett bra skyddsavstånd från strand, dike, brunn etc.

2. Du behöver också en komposter för att kompostera fast avfall. Avfallet bör komposteras i en kompost med lock för att förhindra att regnvatten rinner ut näring till naturen. Det fasta avfallet är vanligtvis ganska torrt och kan kräva viss vattning (urin eller vatten) och grövre material, såsom trädgårdsavfall. Bäst komposteringsresultat får man när komposten är lagom fuktig. Använd en biologiskt nedbrytbar påse i hinken för att göra tömningen i kompostorn ren och enkel. Lägg inte toalettavfall i blandat avfall.

Toaletten och termositsen kan rengöras med vatten och mildt rengöringsmedel vid behov. Värmesitsen är ett slitage som bör bytas ut när det börjar bli slitet för att upprätthålla hygien.

GARANTI

Green Toilet Light torrtoalett har 5 års ramgaranti, men garantin gäller inte rörliga delar som tervärmesits eller en separat såld fläkt.

KONTAKTINFORMATION

Näranaturen – Meripalo Oy

Tel. + 46 72 2255 842

kundservice@naranaturen.se